



## SKŘÍŇKA NA CENNOSTI

# Security Kompakt A300



Skříňka na cennosti Security Kompakt A300 je navržena s důrazem na bezpečnost a antivandal provedení.

Konstrukce z extrémně odolného HPL doplněná hliníkovými prvky zajišťuje dlouhou životnost i v náročných provozech.

Dveře jsou osazeny průběžným pantem, který zvyšuje bezpečnost a výrazně znesnadňuje nežádoucí vniknutí do vnitřního prostoru skříňky.

Skříňky lze v sestavách zavěsit na stěnu nebo umístit na hliníkovou podnož.

CHARAKTERISTIKA	DETAILY
MATERIÁL	HPL
KOVÁNÍ	HLINÍK
POUŽITÍ V INTERIÉRU	ANO
POUŽITÍ V EXTERIÉRU	ANO
ÚPRAVY NA MÍRU	ANO
ZÁRUKA	5 LET

## SPECIFIKACE

### MATERIÁL

Skříňka je vyrobena z materiálu HPL (kompaktní laminátové desky) tloušťky 4 a 8 mm (korpus), 8 mm (dveře).

HPL je vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím, mechanickému poškození využívaný pro velmi zatěžované a frekventované prostory. Desky vsazujeme do hliníkových profilů.

Hliníkové prvky jsou s povrchovou úpravou elox.

### BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

Výchozí barevné provedení: bílý korpus, dveře dle výběru barev ze vzorníku dodavatelů materiálu HPL ve standardním provedení nebo v nadstandardní variantě za příplatek.

VZORNÍK STANDARDNÍCH BAREV HPL ZDE:  
<http://download.frajt.cz/Vzornik-standarnich-barev-HPL.pdf>



### VÝBAVA

Skříňka je vybavena: číslem na dveře.

Zámek je samostatnou položkou dodávky dle výběru investora: mechanický, PINový nebo elektronický.

### ODVĚTRÁVÁNÍ

Odvětrání skříněk je zajištěno standardním horním nebo dolním otvorem.

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Rozměry ve standardním provedení:

šířka:	250 mm
hloubka:	250 mm
výška:	250 mm

### TYPIZOVANÉ MODULY

Zboží expedujeme v typizovaných modulech s 20 úložnými místy.

Moduly je možné podle potřeby doplnit.

## ÚPRAVY NA MÍRU

- Zakrytí podnože HPL deskou
- Nestandardní odvětrání dle specifického požadavku
- Zakrytí sestavy z boku v barvě

Úpravy na míru jsou realizovány za příplatek.

# Security Kompakt A300

## Technické informace pro projektanty

Skříňka je konstruována se zvýšenou pozorností na bezpečnost a antivandal provedení. Skříňky lze v sestavách zavěsit na stěnu nebo umístit na hliníkovou podnož. Eloxovaný hliník tvoří pevnostní kostru celé skříňe.

Profily zvyšují bezpečnost na straně pantů a ztužení v oblasti zámků.

Pant není jako u klasické skříňe, ale je průběžný, tvořen celým hliníkovým profilem.

Radius zaoblení profilů  $R=6\text{mm}$ . Středové profily jsou tvořeny profilem T v celé výšce.

Podnož skříňe je z hliníkových ječků o rozměru  $30 \times 30 \times 2\text{mm}$ . Podpěrné nohy jsou výškově stavitelné a mohou vyrovnat sklon podlahy o  $\pm 15\text{ mm}$ . Korpusy skříňe z vysokotlakého laminátu tl.  $4\text{ mm}$  a  $8\text{ mm}$ . Dveře skříňe tl.  $8\text{mm}$  vložené do průběžného pantového profilu.

Na skříňce bude provedena před příprava pro osazení elektronického a mincovního zámku.

## Poptávka

galerie, detaily, on-line poptávka

